Canon

Canon PIXMA MP610 - Multifonctions (couleur) - jet d'encre - copie (jusqu'à) : 31 ppm (mono) / 24 ppm (couleur) - impression (jusqu'à) : 31 ppm (mono) / 24 ppm (couleur) - 300 feuilles - Hi-Speed USB, IrDA

Description du produit	Canon PIXMA MP610 - multifonctions (couleur)
Type de périphérique	Photocopieuse / imprimante / scanner
Type de photocopieuse	Numérique
Dimensions (LxPxH)	45 cm x 38.9 cm x 18.8 cm
Poids	10 kg
Technologie d'impression	Jet d'encre (couleur)
Technologie d'imprimante à jet d'encre	FINE de Canon ("Full-lithography inkjet Nozzle Engineering") - 5 encres
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 31 ppm (mono)/jusqu'à 24 ppm (couleur)
Vitesse d'impression maximale	Jusqu'à 31 ppm (mono)/jusqu'à 24 ppm (couleur)
Résolution d'impression maximale	9600 x 2400 ppp (couleur)
Balayage	9 600 x 4 800 ppp
Taille initiale	216 x 297 mm (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Taille du support	Legal (216 x 356 mm) (maximum)
Type de support	Enveloppes, papier ordinaire, cartes
Capacité de support standard	300 feuilles
Capacité du bac de dérivation	150 feuilles
Fonction de connexion à un ordinateur	Oui
Connexion PC	Hi-Speed USB, IrDA
Fonctions de l'article de bureau	Impression depuis une carte mémoire
Alimentation	CA 110/230 V (50/60Hz)

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Photocopieuse / imprimante / scanner
Type de photocopieuse	Numérique
Technologie d'impression	Jet d'encre - couleur - photo
Fonctions de l'article de bureau	Impression depuis une carte mémoire
Largeur	45 cm
Profondeur	38.9 cm
Hauteur	18.8 cm
Poids	10 kg

Mémoire

Mémoire flash prise en charge	Memory Stick, CompactFlash, SD Memory Card, MultiMediaCard, xD-Picture Card, Memory Stick PRO, IBM Microdrive

Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 31 ppm (mono)/jusqu'à 24 ppm (couleur)
Agrandissements préréglés	400%
Réductions préréglées	25%
Copies maximales	99
Fonctions de copie	2 sur 1, BorderFree, 4 sur 1, ajuster à la page

Impression

Technologie d'imprimante à jet d'encre	FINE de Canon ("Full-lithography inkjet Nozzle Engineering")
Résolution d'impression maximale	9600 x 2400 ppp (couleur)
Vitesse d'impression maximale	Jusqu'à 31 ppm (mono)/jusqu'à 24 ppm (couleur)
Couleur	5 encres
Taille minimum des goutelettes d'encre	1 pl

Balayage

Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	9 600 x 4 800 ppp
Résolution interpolée	19 200 x 19 200 ppp
Densité sur l'échelle des gris	16 bit
Profondeur de couleur	24 bit
Profondeur des couleurs (interne)	48 bit

Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine maximum	216 x 297 mm
Type d'origine	Feuilles
Taille maximum de la copie	Legal (216 x 356 mm)
Poids minimum de la copie	64 g/m2
Poids maximum de la copie	273 g/m2
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier ordinaire, cartes
Capacité de support standard	300 feuilles
Capacité du bac de dérivation	150 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac d'entrée - 150 feuilles Cassette de papier - 150 feuilles
Détails sur la vitesse	Copie : jusqu'à 31 ppm - noir & blanc Copie : jusqu'à 24 ppm - couleur Impression : jusqu'à 31 ppm - noir & blanc Impression : jusqu'à 24 ppm - couleur

Connectivité PC

Fonction de connexion à un ordinateur	Oui
Connexion PC	Hi-Speed USB, IrDA
Prise en charge de système d'exploitation	MS Windows XP, MS Windows 2000, Apple Mac OS X 10.2.8 - 10.4.x, MS Windows Vista

Logiciel inclus	Pilotes de périphérique & utilitaires

Alimentation

Tension requise	CA 110/230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	19 Watt
Consommation au repos	2.5 Watt
Consommation en sommeil	1 Watt

Divers

Spécifications pour l'impression directe	PictBridge, Canon Direct Print

Caractéristiques d’environnement

Niveau sonore	33.5 dB (en fonctionnement)
Température de fonctionnement mini	5 °C
Température de fonctionnement maxi	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90%

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.